

BEISPIELE : DRAHT FÜR SCHLAUCHARMATUREN

Beschreibung : Blanker, verzinkter oder verkupferter Draht für flexible Schlaucharmaturen.

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,06 bis 0,82 %.

Festigkeit : 600 bis 2000 N/mm².

Oberfläche : - Galvanisch verzinkt gemäss internationalen Normen.
- Stanox (liquor finish).
- Verkupfert.
- Blank

Durchmesser : 0,70 bis 3 mm.

Toleranzen : 0,01 bis 0,03 mm je nach Durchmesser.

Aufmachung : - Holzspulen von 400 bis 1400 kg.
- Metallspulen Typ B FCD 250 bis 500 kg.
- Kronenständer von 250 bis 1000 kg.
- Kartonfässer.



	Spulen B FCD	Holzspulen		Karton- fässer	Ringe
Referenz	BFCD	R 400	R 1400	C780	PC
Drahtgewicht (Kg)	250 / 500	510	1400	200	250 / 1000
Flansche Ø (mm)	760	750	1010	501	800
Bohrungs Ø (mm)	33 / 43	80	80	322	350 / 400
Kern Ø (mm)	440	472	80	-	-
Höhe (mm)	280 / 315	540	699	755	300 / 900

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com