

BEISPIELE : KARTONVERSCHLUSSKLAMMER-DRAHT

Beschreibung : Rund- oder Flachdraht zur Herstellung starker Heftklammern zum Verschliessen von Kartonverpackungen.

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,03 bis 0,10%.

Festigkeit : Runddraht : 550 bis 700 N/mm².
Flachdraht : 600 bis 800 N/mm².

Oberfläche : - Verkupfert.
- Stanox (liquor finish).

Durchmesser : Runddraht: 1,50 bis 1,64 mm.
Flachdraht : 2,30 x 0,94 mm
1,93 x 0,95 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage realisierbar



Toleranz : Runddraht : ±0,01 mm.
Flachdraht : 2,30 mm^{+0.03} x 0,94 mm = ±0.015.
1,93 mm^{+0.02} x 0,95 mm = ±0.015.

Aufmachung : Runddraht : - Kartonfässer à 220 kg
Zu viert palettisiert.
- Rosettenringe à 800 bis 1 100 kg.
- Holzspulen à 1 000 kg

Flachdraht : - Brehmerringe J 55 à 55 kg
- Spulen à 300 bis 500 kg.

| | RUND DRAHT | | | FLACH DRAHT | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|------------|---------|
| | Kartonfässer | Rosettenringe | Holzspulen | Brehmerringe | Holzspulen | |
| Referenz | | PC | RP 1000 | J 55 | RP 300 | RGP 500 |
| Drahtgewicht (Kg) | 220 | 800 / 1 100 | 980 | 53 | 290 | 500 |
| Ø Flansche (mm) | 515 | 800 | 1 010 | 425 | 560 | 690 |
| Ø Bohrung (mm) | / | 350 / 400 | 80 | 350 | 56 | 100 |
| Ø Innendurchmesser (mm) | 325 (Zylinder) | / | 637 | 358 | 296 | 371 |
| Höhe. (mm) | 700 | 800 / 860 | 539 | 100 | 336 | 380 |

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT BP 21 - 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com